Gru apistica EasyLight+ – Portata 60 kg – Livellamento manuale

Rif. RA014 · Forca per la movimentazione nel settore apiario · Per pick-up, camion e rimorchi

EasyLight+ è la gru leggera per sollevare e movimentare arnie e melari direttamente dal pianale del veicolo. Solleva fino a 60 kg, arriva a 2 metri di altezza e, con la prolunga da 50 cm, a 3,7 metri di sbraccio. Il livellamento manuale con martinetti a vite e livelli a bolla la rende semplice, affidabile e adatta a qualsiasi terreno: l'operatore lavora da solo e senza sforzo.



Punti di forza

- Manipolazione e raccolta senza sforzo su qualsiasi terreno
- Veloce e maneggevole, semplice e leggera: pesa 170 kg
- Ingombro ridotto: solo 230 mm di piano e 1,30 m di altezza da piegata
- Si installa su qualsiasi pianale di pick-up, camion o rimorchio, in posizione posteriore, anteriore o intermedia
- Kit di fissaggio in dotazione (barre filettate, rondelle e dadi)
- Apertura con verricello manuale; salita e discesa della piattaforma con avvitatore a batteria

Caratteristiche tecniche

Capacità di sollevamento	60 kg
Altezza di sollevamento	fino a 2 m
Sbraccio	3,2 m + prolunga 0,5 m = 3,7 m
Peso della gru	170 kg
Ingombro da piegata	230 mm sul piano, 1,30 m di altezza
Dimensioni (da disegno)	altezza 2286 mm · larghezza telaio 1540 mm · ingombro 1790 mm · sbraccio con prolunga 3701 mm
Livellamento	manuale: 2 martinetti a vite (destra/sinistra, avanti/indietro) e 2 livelli a bolla
Azionamento	verricello manuale per la messa in posizione; salita/discesa con avvitatore a batteria (es. Makita) che aziona il verricello del cavo
Installazione	su pianale di pick-up, camion o rimorchio; fissaggio al telaio o al pianale con il kit in dotazione

Componenti

- Telaio, montante e triangolo
- Braccio primario e braccio secondario con prolunga da 50 cm
- Verricello per alzare e abbassare la gru
- Blocco del montante e camma di bloccaggio del braccio
- Piattaforma con forche e accessori per la presa delle arnie

Gru apistica EasyLight+ – Portata 60 kg – Livellamento manuale (segue)

Presa delle arnie

Le arnie dotate di tasselli (listelli laterali) si prendono direttamente con le forche. Gli accessori in dotazione permettono di prelevare le arnie anche dalle fessure o maniglie.

Disegno tecnico con ingombri (mm)

